

WARNING

If any parts are missing, damaged or worn, stop using this chair. Repair the chair with manufacturer supplied parts. Ensure all screws are securely fastened. Do not use this chair unless all bolts and parts are firmly tightened. Periodically check that all screws remain tight. Keep Hex key in a safe place for future use. Failure to secure screws or allowing screws to become loose may result in personal injury. This chair is designed for seating only. Do not stand on this chair. Do not use it as a step ladder. Do not sit on the arm rest of this product. This chair is for use by one person weighing 250 lbs. (114kg.) or less. If you have any concerns about safety, withdraw from service until repaired by authorized Global dealer. For use on carpeted surfaces only. The dual wheel casters can cause unexpected rolling or tipping on hard surfaces.

AVERTISSEMENT

En cas de pièces manquantes, endommagées ou usées, cesser immédiatement d'utiliser ce fauteuil. Réparer ce fauteuil uniquement avec des pièces d'origine fournies par le fabricant. S'assurer que toutes les vis sont bien serrées. N'utiliser ce fauteuil que lorsque toutes les vis et pièces sont solidement fixées. Vérifiez périodiquement les vis et resserrez les à fond au besoin. Rangez en lieu sûr la clé hexagonale pour utilisation ultérieure. Des vis mal serrées peuvent provoquer des accidents entraînant des blessures. Ce fauteuil est conçu uniquement pour servir de siège. Ne pas se tenir debout sur ce fauteuil. Ne pas se servir de ce fauteuil comme escabeau. Ne pas s'asseoir sur les accoudoirs de ce fauteuil. Ce fauteuil ne doit être utilisé que par une personne dont le poids ne dépasse pas 114 kg (250 lb). Si l'utilisation de ce fauteuil semble présenter des dangers, ne pas l'utiliser tant qu'il n'a pas été réparé par un distributeur Global agréé. Utiliser sur surfaces à moquette seulement. Sur des surfaces dures, la roulette double risque de causer un roulement ou basculement imprévu.

IMPORTANT: Read these instructions carefully before beginning assembly. Failure to follow these instructions may result in serious injury. Carefully unpack all parts and identify them with the parts list before attempting to assemble the chair. Remove all cardboard and plastic covering from chair parts. Please examine all packing material before discarding it.

IMPORTANT: Lire ces instructions attentivement avant de commencer le montage du fauteuil. Si ces instructions ne sont pas suivies, il peut en résulter des blessures graves. Avant de commencer le montage, déballer soigneusement toutes les pièces et les identifier en les comparant avec celles de la nomenclature. Retirer du siège tous les emballages en carton et en plastique. Examiner les emballages avec soin avant de s'en défaire.

PARTS LIST

Refer to figure 1 and 2

ITEM	DESCRIPTION	QTY.
A	Back	1
B	Seat	1
C	Arms	2
D	Base	1
E	Mechanism	1
F	Pneumatic cylinder	1
G	Cylinder cover	1
H	Base cap	1
I	Casters	5
J	Mechanism screws - .75"	4
K	Back rest screws - 1.25"	4
L	Arm screws - 2.375"	4
M	Plastic caps	4
N	Hex key	1

NOMENCLATURE

Se reporter aux figure 1 et 2

ARTICLE	DESCRIPTION	QTÉ
A	Dossier	1
B	Siège	1
C	Accoudoirs	2
D	Piètement	1
E	Mécanisme	1
F	Cylindre pneumatique	1
G	Cache-cylindre	1
H	Chapeau de piètement	1
I	Roulettes	5
J	Vis de mécanisme - .75 po	4
K	Vis de dossier - 1.25 po	4
L	Vis d'accoudoir - 2.375 po	4
M	Caches en plastique	4
N	Clé hexagonale	1




Figure 1

Figure 2

ASSEMBLY

Attaching casters

1. Push one caster (I) into each hole on the bottom of the five pronged base (D) as shown in figure 3. When partially inserted, there will be some resistance before the caster "snaps" into position.



Figure 3

Attaching pneumatic cylinder

2. Insert the pneumatic cylinder (F), which may have the cylinder cover (G) already installed, into the hole in the center of the base (D), with the "clip" end downwards as shown in figure 4. Both the base and the cylinder are tapered to ensure a tight fit.



Figure 4

Attaching cylinder cover

3. Slide the supplied 3 piece cylinder cover (G), if not already installed on the cylinder, over the pneumatic cylinder (F). Ensure the largest diameter section of 3 piece cover is facing towards the bottom of the assembly. Refer to figure 5.



Figure 5

Attaching base cap

4. Slide the base cap (H) over the cylinder cover (G) and onto the base (D) as shown in figure 6. The tabs on the base cap should fall between each of the five prongs of the base.



Figure 6

MONTAGE

Montage des roulettes

1. Engagez une roulette (I) dans chaque trou du piètement (D) à cinq branches comme indiqué à la figure 3. Une résistance se fait sentir avant que la roulette ne s'engage complètement.

Montage du cylindre pneumatique

2. Engagez le cylindre pneumatique (F), qui peut avoir le cache-cylindre (G) déjà installé, dans le trou au centre du piètement (D), avec le clip vers le bas comme indiqué à la figure 4. Le piètement et le cylindre sont coniques pour garantir un montage serré.

Montage du cache-cylindre

3. Glissez le Cache-cylindre (G), si pas déjà installé sur le cylindre, sur le cylindre pneumatique (F). S'assurer que la partie du cache-cylindre ayant le plus grand diamètre soit dirigée vers le bas. Voir la figure 5.

Montage du chapeau de piètement

4. Engagez le chapeau de piètement (H) sur le cache-cylindre (G) et sur le piètement (D) comme illustré à la figure 6. Les languettes du chapeau de piètement doivent passer entre les cinq branches du piètement.

Attaching seat mechanism

5. Position the seat (B) on the floor with the bottom facing upward and the front facing towards you as shown in figure 7. The bottom is clearly marked with a label pointing toward the front of the seat.
6. Position the mechanism (E) on the seat bottom with the front of the mechanism facing toward the front of the seat as shown in figure 8.
7. Attach the seat mechanism to the seat bottom using the supplied hex key (N) with 4 screws (J) .75" long as shown in figure 9. Leave all screws loose until all four have been started. **THEN TIGHTEN ALL SCREWS SECURELY** using the supplied hex key (N) as shown in figure 9.



Figure 7

NOTE: Be sure to position mechanism properly. Refer to figures 7 & 8 to assure proper position.



Figure 8

Montage du mécanisme du fauteuil

5. Placez le siège (B) sur le sol avec le dessous dirigé vers le haut et l'avant dirigé vers vous, comme illustré à la figure 7. L'avant du siège est clairement identifié par le mot « FRONT » et une flèche sur une étiquette.
6. Placez le mécanisme (E) sur le dessous du siège avec sa partie avant dirigée vers l'avant du siège, comme illustré à la figure 8.
7. Fixez le mécanisme au siège à l'aide de la clé hexagonale (N) et des vis (J) .75 po, comme illustré à la figure 9. Ne serrez à fond les vis qu'après qu'elles aient été toutes mises en place. **SERREZ ALORS FORTEMENT TOUTES LES VIS** à l'aide de la clé hexagonale fournie (N), comme illustré à la figure 9.



Figure 9

NOTA: S'assurer que le mécanisme soit monté correctement. Se reporter aux figures 7 et 8 indiquant la position correcte.

Attaching chair assembly

8. With the cylinder cover (G) in place, carefully insert the pneumatic cylinder (F) into the hole in mechanism as shown in figure 10. Press down firmly. Weight or applied pressure will "pressure seal" these components to one another.




Figure 10

Attaching back

9. Place the chair assembly on its side. Align the holes of the back bracket with the holes at the rear of the seat bottom, as shown in figure 11. Loosely attach the back bracket to the seat bottom using 4 supplied screws (K) 1.25" long. Do not fully tighten until all screws have been hand tightened. **THEN TIGHTEN ALL SCREWS SECURELY** using the supplied Hex key (N) as shown in figure 12.



Figure 11

Montage du fauteuil

8. Le cache-cylindre (G) étant en place, introduisez soigneusement le cylindre pneumatique (F) dans le trou du mécanisme de siège comme indiqué sur la figure 10, et enfoncez le fermement. Un poids ou une forte pression assurera un joint par pression entre ces éléments.

Fixation du dossier

9. Placez le fauteuil sur son côté. Alignez les trous du support de dossier avec les trous situés à l'arrière du dessous du siège, comme illustré à la figure 11. Fixez, sans le serrer, le support de siège sur le dessous du siège à l'aide des 4 vis (K) 1.25 po. Ne serrez fortement les vis qu'après les avoir préalablement toutes serrées à la main. **SERREZ ALORS FORTEMENT TOUTES LES VIS** à l'aide de la clé hexagonale fournie (N), comme illustré à la figure 12.



Figure 12

Attaching arms

10. Place the chair assembly on its left side. Loosely attach one of the arms to the right side of the seat and back using 2 of the supplied screws (L) 2.375" long as shown in figure 13. **Do not fully tighten until all screws have been hand tightened.**



Figure 13

11. Tighten the two screws securing the arm to the back and seat using the supplied Hex key (N) as shown in Figures 14.

12. Place the chair assembly on its right side and repeat steps 10 and 11 attaching other arm.

13. Push the 4 plastic caps (M) into holes in chair arms to cover screw heads as shown in figure 15. Caps may require a light tap to secure in place.



Figure 14

Montage des accoudoirs

10. Couchez le fauteuil sur le côté gauche. Mettre simplement en place l'accoudoir sur le côté droit du siège à l'aide des vis (L) 2.375 po, comme illustré à la figure 13. **Ne serrez à fond les vis qu'après qu'elles aient été toutes mises en place à la main.**

11. Serrez toutes les vis pour fixer l'accoudoir au dossier et au siège à l'aide de la clé hexagonale (N), comme illustré à la figure 14.

12. Placez le siège sur son côté droit et répétez les opérations 10 et 11 pour fixer l'autre accoudoir au siège.

13. Enfoncez les 4 caches en plastique (M) dans les trous des têtes de vis qui fixent les accoudoirs comme indiqué sur la figure 15. Il peut falloir taper légèrement sur les caches pour les faire tenir en place.



Figure 15

OPERATION

Seat height control

While unseated, rotate lever (A) to increase height. While seated, rotate lever to decrease height. Release lever when desired height is achieved.

Tilt lock control

Tilt chair forward to the most upright position and push lever (B) inwards to lock in position. To unlock pull lever outwards.

Tilt tension control

Turn handwheel (C) clockwise to increase tilt tension, counter clockwise to decrease it.



Figure 16

UTILISATION

Réglage de la hauteur du siège

Pour relever le siège, levez-vous et tournez le levier (A). Pour abaisser le siège, tout en demeurant assis, tournez le levier. Relâchez le levier lorsque le siège est à la hauteur voulue.

Mécanisme de blocage du basculement

Redressez le siège à fond vers l'avant et poussez le levier (B) vers l'intérieur pour bloquer le siège en place. Pour débloquer le siège, tirez le levier vers l'extérieur.

Réglage de la tension de basculement

Tourner la molette (C) dans le sens des aiguilles d'une montre pour accroître la tension, ou dans le sens inverse pour réduire la tension.

Assembly/Operating Instructions Instructions de montage et d'utilisation

